



LB1130FB-1

- バルーンライト投光機
- 1000W×1灯
- 電子安定器内蔵
- 台車タイプ



LB43CLB-3

- バルーンライト投光機
- 400W×1灯
- 電子安定器内蔵
- 小型台車タイプ



LB430F

- スポットライト投光機
- 400W×4灯
- 鋼鉄安定器
- 台車タイプ



LB103BW-2

- バルーンライト投光機
- 1000W×1灯
- 電子安定器内蔵
- 五脚タイプ
- ソフトケース



LB42BW-3

- バルーンライト投光機
- 400W×1灯
- 電子安定器内蔵
- 三脚タイプ
- ソフトケース



LB230F

- スポットライト投光機
- 400W×2灯
- 鋼鉄安定器
- 台車タイプ



LB103BH-2

- バルーンライト投光機
- 1000W×1灯
- 電子安定器内蔵
- 五脚タイプ
- 専用ハードケース入



LB43BH-3

- バルーンライト投光機
- 400W×1灯
- 電子安定器内蔵
- 三脚タイプ
- 専用ハードケース入



LB40H

- スポットライト投光機
- 400W×1灯
- 電子安定器搭載
- 小型照射タイプ



LB103BS-2

- バルーンライト投光機
- 1000W×1灯
- 電子安定器内蔵
- 作業車取付タイプ



LB42BS-2

- バルーンライト投光機
- 400W×1灯
- 電子安定器内蔵
- 作業車取付タイプ

※掲載している発電機は商品に含まれません。

1000W

400W

400W



移動式投光機
ライトボーイシリーズ

すべての現場に、あらゆるタイプでお応えします

LB1130FB-1

標準のバルーンライト投光機

1マス(10m×10m)





50ルクス時
直径約17m照射可能

電流(安定時)	11.2A
最大高さ	4460mm
収納時高さ	1740mm
重量	FBD-1 109kg FBC-1 111kg

LB43CLB-3

コンパクトな台車タイプ

1マス(10m×10m)





50ルクス時
直径約9m照射可能

電流(安定時)	4.5A
最大高さ	2615mm
収納時高さ	700mm
重量	37.5kg

LB430F

標準のスポットライト投光機

1マス(10m×10m)





50ルクス時
最長約14m照射可能

電流(安定時)	18.6A
最大高さ	4160mm
収納時高さ	1700mm
重量	150kg

LB103BW-2

安定性に優れた五脚タイプ

1マス(10m×10m)





50ルクス時
直径約14m照射可能

電流(安定時)	11.2A
最大高さ	3670mm
五脚収納高さ	1015mm
重量	21.5kg

LB42BW-3

1人でも手軽に使える三脚タイプ

1マス(10m×10m)





50ルクス時
直径約9m照射可能

電流(安定時)	4.5A
最大高さ	3155mm
三脚収納高さ	1260mm
重量	15.1kg

LB230F

標準のスポットライト投光機

1マス(10m×10m)





50ルクス時
最長約10m照射可能

電流(安定時)	9.3A
最大高さ	4160mm
収納時高さ	1700mm
重量	124kg

LB103BH-2

専用ケース付携帯型投光機

1マス(10m×10m)





50ルクス時
直径約16.2m照射可能

電流(安定時)	11.2A
最大高さ	3250mm
五脚収納高さ	870mm
重量	29.5kg

LB43BH-3

専用ケース付携帯型投光機

1マス(10m×10m)





50ルクス時
直径約9.5m照射可能

電流(安定時)	4.5A
最大高さ	2915mm
三脚収納高さ	870mm
重量	23.2kg

LB40H

ハンディスポット投光機

1マス(10m×10m)





50ルクス時
最長約9m照射可能

電流(安定時)	4.3A
寸法(mm)	430×370×470
本体重量	8kg
ケーブル	1kg

LB103BS-2

様々な場所で使える外付タイプ

1マス(10m×10m)





50ルクス時(高さ2850mmで計測)
最長約14m照射可能

電流(安定時)	11.2A
最大高さ	2170mm
収納時高さ	-
重量	15.8kg

LB42BS-2

様々な場所で使える外付タイプ

1マス(10m×10m)



50ルクス時(高さ2545mmで計測)
最長約9.5m照射可能

電流(安定時)	4.5A
最大高さ	1845mm
収納時高さ	-
重量	12.5kg

製造元 **株式会社ライトボーイ**

〒183-0025 東京都府中市矢崎町1-39-1
TEL (042) 319-2138 FAX (042) 319-2198
<http://www.light-boy.com>

販売店

販売元 **ヤンマー建機株式会社**

●本社 福岡県筑後市大字熊野1717-1 (〒833-0055)
【ヤンマー建機お問合せ窓口】 TEL:0570-064360

16DQ0309 16年3月作成

- 北海道営業部 北海道札幌市厚別区厚別東四条4丁目8-1 (〒004-0004)
- 東北営業部 宮城県仙台市宮城野区福田町1丁目1-10 (〒983-0025)
- 関東営業部 埼玉県上尾市上尾下町362-0025 (〒362-0025)
- 中部営業部 愛知県海部郡蟹江町学戸2丁目33 (〒497-0050)
- 西部営業部 大阪府東大阪市高井田本通1丁目7-30 (〒577-0066)
- 九州営業部 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目5-8 (〒812-0857)
- ヤンマー沖縄株式会社 沖縄県豊野市大山7丁目11-12 (〒901-2223)

- TEL (011) 807-3900 FAX (011) 898-8088
- TEL (022) 259-7201 FAX (022) 259-7205
- TEL (048) 778-4875 FAX (048) 778-4880
- TEL (0567) 95-5355 FAX (0567) 95-5099
- TEL (06) 6783-1121 FAX (06) 6783-7975
- TEL (092) 441-0928 FAX (092) 474-6500
- TEL (098) 898-3111 FAX (098) 898-8082